

Сравнительная таблица огнезащитных составов по древесине 2018

Составы	Группы эффективн.	Цена за 1 кг	Гарантия
«ОК-ГФ» огнебиозащита (ЗАО «Парад»)	1 гр - 0.42 кг/м ² ; 2 гр – 0.21 кг/м ² ;	4,27 бел. руб	5 лет
«ОК-ГФ» огнебиозащита ООО «Качество огнезащиты» тел: 279-77-51 (62) Директор Свито Александр Владимирович 8029 168-58-67 (велком)	1 гр – 0.42 кг/м ² ; 2 гр – 0.21 кг/м ² ;	1,80 бел. руб	5 лет
«ОК-ГФМ» огнебиозащита ОДО «Огнезащита»	1 гр – 0.40 кг/м ² ; 2 гр – 0.22 кг/м ²	2,64 бел. руб	5 лет
Препарат БАН (НПВООО «Полихим»)	Только 2 группа 0.33 кг/м² ;	2,00 бел. руб	5 лет
КМД-0-1 («Брантрейд»)	Только 2 группа 0.35 кг/м² ;	1,20 бел. руб	5 лет
КМД-0-2 («Брандтрейд»)	1 гр- 0.41 кг/м ² 2 гр- 0.25 кг/м ²	2,52 бел. руб	5 лет
КМД-0-3 («Брандтрейд»)	1 гр- 0.45 кг/м ² 2 гр- 0.26 кг/м ²	1,92 бел. руб	5 лет

ОТМЕТИМ!!! Если в проекте указан к примеру препарат ОК-ГФМ или БАН, то можно использовать аналоги, в т.ч ОК-ГФ

Как просчитать выгоду использования огнезащитного материала в проектно-технической документации из расхода на 1м² обрабатываемой площади древесины:

К примеру, сравним 2 материала ОК-ГФ (ООО «Качество огнезащиты») и материал КМД-0-1 (Брандтрейд).

Расход «ОК-ГФ» - 0.21 кг/м² умножаем на стоимость 1 кг (1.80 бел. руб) = **0.38 бел. руб** стоит обработка 1 м² древесины.

Расход КМД-0-1 – 0.35 кг/м² умножаем на стоимость 1 кг (1.20 бел. руб) = **0.42 бел. руб** стоит обработка 1 м² древесины.

Подводя итог, можно сделать вывод что использование огнебиозащитного состава для древесины «ОК-ГФ» существенно сократит затраты в проектно-технической документации.

**ООО «Качество огнезащиты»**

220045, г. Минск, ул. Курчатова, 7, офис 722 (здание ф-ла БГУ);

р/с: **BY14 UNBS 3012 0081 8200 0001 3933** в ЗАО «БСБ Банк»КОД: **UNBSBY2X**;

УНП: 192675048; ОКПО: 382943005000

Тел: **+375291685867 (велком)**

Факс: 8017 279-77-62;

e-mail: okgf@tut.by

Директор СВИТО Александр Владимирович действует на основании Устава

Объем закупки	Стоимость 1 кг ОК-ГФ (работаем без НДС)		При пересчете на 100 м² II группа (расход 0,21 кг/м²)	
	<i>В таре продавца</i>	<i>Без тары</i>	<i>В таре продавца</i>	<i>Без тары</i>
до 0-500 кг	2,04 руб	1,80 руб.	42,84 руб	37,80 руб.
500-1000 кг	1,93 руб.	1,77 руб.	40,53 руб.	37,17 руб.
1000-2000 кг	1,87 руб.	1,73 руб.	39,27 руб.	36,33 руб.
2000 кг и более	1,83 руб.	1,69 руб.	38,43 руб.	35,49 руб.

Огнезащитная эффективность композиции по ГОСТ 16363 соответствует:

I группа (трудногорючая древесина) - расход не менее 0,33 л/м²(0,42 кг/м²).**II группа (трудновоспламеняемая древесина) - расход не менее 0,17 л/м² (0,21 кг/м²).****Розничные цены: 1 кг: 1,90 бел руб в таре Покупателя, 1 кг в таре Продавца: 2,14 бел руб.**

Склад и офис находятся по одному адресу:

г. Минск, ул. Курчатова 7, оф. 722.Также, наше предприятие оказывает услуги по огнезащитной обработке металлоконструкций, воздуховодов, древесины, тканей, бетона.Более подробную информацию Вы можете получить у специалистов нашего предприятия по телефонам в г. Минске (8017) 279-77-62 (факс); +375(29) 168-58-67 (велком); почта: okgf@tut.by, сайт: okgf.by

С уважением,

Директор Александр Владимирович Свито



ООО «Качество огнезащиты»

220045, г. Минск, ул. Курчатова, 7, офис 722 (здание ф-ла БГУ);

р/с: BY14 UNBS 3012 0081 8200 0001 3933 в ЗАО «БСБ Банк»

КОД: UNBSBY2X;

УНП: 192675048; ОКПО: 382943005000

Тел: +375291685867 (велком)

Факс: 8017 279-77-62;

e-mail: okgf@tut.by

Директор Свито Александр Владимирович действует на основании Устава

ООО «КАЧЕСТВО ОГНЕЗАЩИТЫ» предлагает Вашему вниманию предложение на поставку огнебиозащитной композиции для древесины «ОК-ГФ» собственного производства. Сертификат соответствия № ВУ/112 02.01. 033 00578 от 20.10.2016 до 19.10.2021.

Композиция огнебиозащитная для древесины «ОК-ГФ» разработана Учреждением "Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций" МЧС Республики Беларусь. Применяется как профессиональное огнебиозащитное средство для обработки деревянных конструкций. Предназначена для внутренних работ при защите деревянных конструкций жилых, общественных и производственных зданий от возгорания.

№ п.п.	Метод огнезащитной обработки композицией ОК-ГФ	Расход без учета потерь, не менее	Расход с учетом потерь, не менее	Огнезащитная эффективность
1	Нанесение композиции кистью, валиком, опрыскивание обрабатываемой поверхности.	0,17 л/м ² 0,21 кг/м ²	0,18 л/м ² 0,23 кг/м ²	Трудновоспламеняемый материал (II группа огнезащитной эффективности)
2	Нанесение композиции кистью, валиком, опрыскивание обрабатываемой поверхности.	0,33 л/м ² 0,41 кг/м ²	0,35 л/м ² 0,44 кг/м ²	Трудногорючий материал (I группа огнезащитной эффективности)

Внешний вид состава - прозрачная жидкость без посторонних примесей. Внешний вид древесины, обработанной композицией ОК-ГФ, (в зависимости от расхода и температуры сушки древесного материала), изменяется от светло-желтого до янтарно-коричневого цвета. Текстура древесины при этом не нарушается. Покрытие глубоко проникает в структуру древесины и увеличивает срок ее службы. Экологически безопасно, так как создано на основе неорганических материалов и не выделяет вредных веществ. Плотность 1250±100 кг/м³. Кислотность среды состава 2,5±1 рН. Эффективна по отношению к плесневым и окрашивающим грибам. Коррозионная агрессивность (скорость коррозии) не более 4 г/м²сут. Обработанные деревянные конструкции и материалы, способны сохранять огнезащитные свойства 5 лет.

Композиция ОК-ГФ предназначена для использования в промышленном и гражданском строительстве, где требуется в соответствии с действующими строительными нормами и правилами пожарной безопасности обеспечить огнебиозащиту строительных конструкций из древесины.

Огнезащитная эффективность композиции по ГОСТ 16363 соответствует I группе (трудногорючая древесина) - при расходе не менее 0,33 л/м² и II группе (трудновоспламеняемая древесина) - при расходе 0,17 л/м².

Отметим, возможны дополнительные скидки на покупку композиции огнебиозащитной для древесины «ОК-ГФ» при заказе ОТ 500 кг. Подробную информацию можно узнать по телефону: +37529 168-58-67 (велком) Александр Владимирович Свито (Директор) факс: 8017 279-77-62.

Срок поставки: товар в наличии на складе (готов к отгрузке).

Склад и офис находятся по одному адресу: г. Минск, ул. Курчатова 7, оф. 722.

Общество с ограниченной ответственностью «Качество огнезащиты» является производителем **огнебиозащитной композиции «ОК-ГФ» для древесины** по лицензионному договору с его разработчиком, Научно-исследовательским институтом Пожарной безопасности и Проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Беларусь, предназначенную для придания **огнебиозащитности** древесным материалам, используемым в строительстве при эксплуатации в условиях классов службы I-V по ГОСТ 20022.2. Продукция имеет сертификат соответствия МЧС Республики Беларусь №BY/112 02.01.033 00578 с 20.10.2016 г. по 19.10.2021г. Огнебиозащитная композиция «ОК-ГФ», используется в промышленном и гражданском строительстве, где требуется, в соответствии с требующимися строительными нормами и правилами пожарной безопасности, обеспечить **трудногорючесть** или **трудновоспламеняемость** древесине (1 или 2-ая группа огнезащитной эффективности).

Огнебиозащита для древесины "ОК-ГФ" в отличии от препаратов типа ОК-ГФМ, СПАД-0, СПАД-10, БАН, БАН-Т, КМД 0-1,0-2,0-3 Пирилакс, Тикра Биотерм, ВАНН-1 имеет **наименьший расход** на 1м² и является самым **ЭКОНОМНЫМ** и **качественным** материалом на рынке, по соотношению (цена за 1 кг-расход на 1м²). **Расход на 2 группу 0.21 кг, 1-ая группа -0.42 кг.**

Сравним 3 самых экономных огнезащитных состава на рынке Беларуси, препарат «БАН», препарат «КМД 0-1», огнебиозащита «ОК-ГФ», если при планировании проектно-технической документации закладывать препарат БАН, вместо «ОК-ГФ» на 1000м² обрабатываемой площади переплата за материал составляет 136,80 бел. руб. Если закладывать препарат КМД 0-1 то переплата на 1000м² составит 54,60 бел. руб. Помимо самой выгоды, препарат имеет **ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО НА РЫНКЕ. За 16 лет не было ни одной претензии на качество!**

Подводя итог, прошу Вас при планировании огнезащитных мероприятий в проектно-технической документации рассмотреть вариант использования огнебиозащитной композиции «ОК-ГФ». Наши реквизиты: ООО «Качество огнезащиты» 220045, г. Минск, ул. Курчатова, 7, офис 722. Более подробную информацию Вы можете получить у специалистов нашего предприятия по телефонам в г. Минске **(8017) 279-77-62 (факс), +375(29) 168-58-67 (велком)** Александр Владимирович Свито (директор).

С уважением,
Директор

А.В. Свито